

ORTOLAN

SERIES RPC-RHC



 **Zappatrici rotative fisse serie RPC - RHC a 4 - 6 velocità per trattori da 40 a 75 CV (30 - 56 KW) e da 60 - 110 CV (44 - 90KW)**

Concepiti per la preparazione professionale del terreno per la semina nei terreni in prevalenza duri e sassosi.

SERIE RPC: Disponibile in 3 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 165, 185, 205 cm. Cambio di velocità a 540 giri/min. (giri rotore 190-210-260-290 giri/min.), cardano con frizione di sicurezza a dischi, rotore a 4 lame diritte per flangia, tendicatena automatico, rulli disponibili (gabbia, spuntoni), attacco a 3 punti di 1° e 2° categoria.

SERIE RHC: Disponibile in 3 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 205, 230, 250 cm. Cambio di velocità a 540 e 1000 giri/min. (giri rotore 176-216-265-323-325-400 giri/min.), cardano con frizione di sicurezza a dischi, rotore a 4 lame diritte per flangia, tendicatena automatico, rulli disponibili (gabbia, spuntoni, spirale, packer), attacco a 3 punti di 2° categoria. *Le caratteristiche tecniche e le immagini possono subire variazioni senza obbligo di pre-avviso e responsabilità.*

 **4 - 6 speeds rotary tillers series RPC - RHC for tractors between 40 and 75 HP (30 - 56 KW) and 60 - 110 HP (44 - 90KW)**

Especially recommended for the professional preparation of hard and stony soils for sowing.

SERIES RPC: 3 models are available following the working width: 165, 185, 205 cm. 540 four speeds gearbox (rotor speeds 190-210-260-290 rpm), slip clutch drive shaft, 4 straight blades per flange, automatic chain stretcher, available rollers (cage, spiked), 3 point hitch cat. 1° and 2°.

SERIES RHC: 3 models are available following the working width: 205, 230 and 250 cm. 540 and 1000 rpm 6 speeds gearbox (rotor speeds 176-216-265-323-325-400 rpm), slip clutch drive shaft, 4 straight blades per flange, automatic chain stretcher, available rollers (cage, spiked, spiral, packer), 3 point hitch cat. 2°.

Specifications and/or designs are subject to change without notice or obligation.

 **Rotovateurs 4 - 6 vitesses séries RPC - RHC pour tracteurs entre 40 et 75 CV (30 - 56 KW) et 60 - 110 HP (44 - 90KW)**

Cette fraises sont utilisées pour travailler le sol de la façon professionnelle afin de préparer les terrains dur et caillouteux pour l'ensemencement.

SÉRIES RPC: Disponible en 3 largeurs de travail: 165, 185, 205 cm. Boîtier à 4 vitesses 540 tr/mN (vitesses rotor 190-210-260-290 tr/mN), cardan a sécurité friction a disque, 4 lames droites par flasque, rouleaux disponibles (cage, dents), attelage 3 points cat. 1° et 2°.

SÉRIES RHC: Disponible en 3 largeurs de travail: 205, 230 et 250 cm. Boîtier à 6 vitesses 540 et 1000 tr/mN (vitesses rotor 176-216-265-323-325-400 tr/mN), cardan a sécurité friction a disque, 4 lames droites par flasque, rouleaux disponibles (cage, dents, spiral, packer), attelage 3 points cat. 2°.

Les photos et les caractéristiques sont non contractuelles.

 **Bodenfräse der Serie RPC - RHC Starr mit 4 - 6 Drehgeschwindigkeiten für Schlepper von 40 bis 75 PS (30 - 56 KW) und 60 - 110 HP (44 - 90KW)**









Konstruiert für die professionelle Vorbereitung von Großflächen, Saatbetten auf starke und steinige Boden.

SERIE RPC: Diese Fräse ist in 165, 185, 205 cm. Arbeitsbreiten erhältlich. 540 U/min Getriebe, Rotordrehzahlen 190-210-260-290 UpM, Gelenkwelle mit Rutschkupplung, 4 gerade Messer je Flansch, Schwimmwalze wahlweise Stabwalze oder Stachelwalze, 3 Punktanhängung Kat. 1° und 2°.

SERIE RHC: Diese ist in 205, 230 und 250 cm. Arbeitsbreiten erhältlich. 540 und 1000 U/min Getriebe, Rotordrehzahlen 176-216-265-323-325-400 UpM, Gelenkwelle mit Rutschkupplung, 4 gerade Messer je Flansch, Schwimmwalzen wahlweise (Stabwalze, Spiralwalze, Stachelwalze und Packerwalze), 3 Punktanhängung Kat. 2°.

Technische Eigenschaften und Photos sind Unverbindlich und können zu jeder Zeit geändert werden.



| |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| | inch | cm | | HP | | | | | |
| RPC 165 | 65 | 165 | 52 | 40-75 | 482 | 506 | 520 | • | • |
| RPC 185 | 73 | 185 | 60 | 55-75 | 504 | 532 | 550 | • | • |
| RPC 205 | 80 | 205 | 68 | 60-75 | 536 | 570 | 570 | • | • |
| RHC 205 | 82 | 205 | 72 | 60-110 | 638 | 722 | 737 | 775 | 842 |
| RHC 230 | 92 | 230 | 76 | 70-100 | 662 | 780 | 800 | 837 | 920 |
| RHC 250 | 100 | 250 | 84 | 80-100 | 686 | 829 | 848 | 888 | 983 |



ORTOLAN ZAPPATRICI s.n.c.

Via Lungochiampo, 123/A - 36054 MONTEBELLO (VI) - Italy

Tel. +39 0444 649565 - Fax +39 0444 649914

www.ortolan.net • e-mail: ortolan@ortolan.net

